

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate

UL-BR 26.1700

Revisão/Review

01

Emissão/Issue

28 de agosto de 2026

August 28, 2026

Validade/Expiration

27 de agosto de 2032

August 27, 2032



Reconhecer que o Solicitante/Acknowledge that the Certificate Holder

ELETRIC COMERCIAL LTDA.

avaliou o produto/has had

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO / THERMOMAGNETIC CIRCUIT BREAKERS

ao qual atende aos requisitos do Programa de Certificação ou Portaria/
evaluated and meets the requirements of the Certification Program or
Decree

Portaria INMETRO nº 129:2022 / INMETRO Ordinance nº 129:2022

e pode ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Sistema
Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s)
relacionado(s) neste certificado./

and can display the Conformity Identification Seal of the Brazilian Conformity
Assessment System (SBAC) on the product(s) listed in this certificate.

Rafael Parada
Program Owner

UL do Brasil Ltda, organismo acreditado pela Coordenação Geral de
Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro Nº OCP-0029./

UL do Brasil Ltda, Certification Body accredited by Coordenação Geral de
Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register Nr OCP-0029.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 26.1700**

Emissão/Issue
28 de agosto de 2026
August 28, 2026

Revisão/Review: 01

Validade/Expiration
27 de agosto de 2032
August 27, 2032

Solicitante/Certificate holder
Party number: 2315696

ELETRIC COMERCIAL LTDA.
Rodovia PE 05 km 22,5, 3233C – Nova Tíuma, 54730-970 – São Lourenço da Mata, PE, Brasil.
CNPJ: 08.007.8770001-16

Modelo de certificação/
Certification model

5

Norma(s) aplicável(is)/
Applicable standards

ABNT NBR NM 60898:2004

Identificação UL/
UL identification

BR4691 / Vol.02 / Sec.01

Identificação da família/modelo/lote de produto(s) certificado(s)/Identification of the family/model/lot of certified product(s): XXXXXX

Marca/ Brand name	Modelo/ Model	Descrição/ Description	Código de barras/ Bar code number
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW106E E89115 (Unitário s/ embalagem) E89241 (Caixa c/12 unidades) E89325 (Caixa c/180 unidades)	6A; 1P; 230/400V~; Ics=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 1,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x5x34,5 – Liga TB208/110 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 11,75 voltas Ø1,00mm d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131561 (Unitário s/ embalagem) 7899260131578 (Caixa c/12 unidades) 7899260133244 (Caixa c/180 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW110E E89116 (Unitário s/ embalagem) E89242 (Caixa c/12 unidades) E89326 (Caixa c/180 unidades)	10A; 1P; 230/400V~; Ics=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 1,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x5x34,5 – Liga STS 5J1580 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 10 voltas Ø1,00mm d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131585 (Unitário s/ embalagem) 7899260131592 (Caixa c/12 unidades) 7899260133251 (Caixa c/180 unidades)

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 26.1700**

Emissão/Issue
28 de agosto de 2026
August 28, 2026

Revisão/Review: 01

Validade/Expiration
27 de agosto de 2032
August 27, 2032

Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW116E E89117 (Unitário s/ embalagem) E89243 (Caixa c/12 unidades) E89327 (Caixa c/180 unidades)	16A; 1P; 230/400V~; Ics=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 1,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x5x34,5 – Liga STS TB138/42 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 6 voltas Φ1,25mm d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131608 (Unitário s/ embalagem) 7899260131615 (Caixa c/12 unidades) 7899260133268 (Caixa c/180 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW120E E89118 (Unitário s/ embalagem) E89244 (Caixa c/12 unidades) E89328 (Caixa c/180 unidades)	20A; 1P; 230/400V~; Ics=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 1,5mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x5x34,5 – Liga STS TB127/25 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 5 voltas Φ1,74mm d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131622 (Unitário s/ embalagem) 7899260131639 (Caixa c/12 unidades) 7899260133275 (Caixa c/180 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW125E E89119 (Unitário s/ embalagem) E89245 (Caixa c/12 unidades) E89329 (Caixa c/180 unidades)	25A; 1P; 230/400V~; Ics=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 1,5mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x5x34,5 – Liga STS TB138/17 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 4 voltas Φ2,00mm d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131646 (Unitário s/ embalagem) 7899260131653 (Caixa c/12 unidades) 7899260133282 (Caixa c/180 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW132E E89120 (Unitário s/ embalagem) E89246 (Caixa c/12 unidades) E89330 (Caixa c/180 unidades)	32A; 1P; 230/400V~; Ics=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 2,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x6x34,5 – Liga STS TB150/11 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 1,6X2,8mmx2,5 d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131660 (Unitário s/ embalagem) 7899260131677 (Caixa c/12 unidades) 7899260133299 (Caixa c/180 unidades)

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 26.1700**

Emissão/Issue

28 de agosto de 2026

August 28, 2026

Revisão/Review: 01

Validade/Expiration

27 de agosto de 2032

August 27, 2032

Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW140E E89121 (Unitário s/ embalagem) E89247 (Caixa c/12 unidades) E89331 (Caixa c/180 unidades)	40A; 1P; 230/400V~; Ics=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 2,5mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x6x34,5 – Liga STS TB130/06 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 1,5X5mmx2,5 d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131684 (Unitário s/ embalagem) 7899260131691 (Caixa c/12 unidades) 7899260133305 (Caixa c/180 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW150E E89122 (Unitário s/ embalagem) E89248 (Caixa c/12 unidades) E89332 (Caixa c/180 unidades)	50A; 1P; 230/400V~; Ics=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 3,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,8x6x34,5 – Liga STS TB130/06 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 5x2mmx1,5 d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131707 (Unitário s/ embalagem) 7899260131714 (Caixa c/12 unidades) 7899260133312 (Caixa c/180 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW163E E89123 (Unitário s/ embalagem) E89249 (Caixa c/12 unidades) E89333 (Caixa c/180 unidades)	63A; 1P; 230/400V~; Ics=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 4,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,8x6x34,5 – Liga STS TB130/06 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 5x2mmx1,5 d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131721 (Unitário s/ embalagem) 7899260131738 (Caixa c/12 unidades) 7899260133329 (Caixa c/180 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW206E E89129 (Unitário s/ embalagem) E89255 (Caixa c/06 unidades) E89339 (Caixa c/90 unidades)	6A; 2P; 400V~; Ics=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 1,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x5x34,5 – Liga TB208/110 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 11,75 voltas Ø1,00mm d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131783 (Unitário s/ embalagem) 7899260131790 (Caixa c/06 unidades) 7899260133350 (Caixa c/90 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW210E E89130 (Unitário s/ embalagem) E89256 (Caixa c/06 unidades) E89340 (Caixa c/90 unidades)	10A; 2P; 400V~; Ics=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 1,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x5x34,5 – Liga STS 5J1580 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 10 voltas Ø1,00mm d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131806 (Unitário s/ embalagem) 7899260131813 (Caixa c/06 unidades) 7899260133367 (Caixa c/90 unidades)

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 26.1700**

Emissão/Issue

28 de agosto de 2026

August 28, 2026

Revisão/Review: 01

Validade/Expiration

27 de agosto de 2032

August 27, 2032

Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW216E E89131 (Unitário s/ embalagem) E89257 (Caixa c/06 unidades) E89341 (Caixa c/90 unidades)	16A; 2P; 400V~; Ics=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 1,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x5x34,5 – Liga STS TB138/42 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 6 voltas Φ1,25mm d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131820 (Unitário s/ embalagem) 7899260131837 (Caixa c/06 unidades) 7899260133374 (Caixa c/90 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW220E E89132 (Unitário s/ embalagem) E89258 (Caixa c/06 unidades) E89342 (Caixa c/90 unidades)	20A; 2P; 400V~; Ics=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 1,5mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x5x34,5 – Liga STS TB127/25 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 5 voltas Φ1,74mm d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131844 (Unitário s/ embalagem) 7899260131851 (Caixa c/06 unidades) 7899260133381 (Caixa c/90 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW225E E89133 (Unitário s/ embalagem) E89259 (Caixa c/06 unidades) E89343 (Caixa c/90 unidades)	25A; 2P; 400V~; Ics=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 1,5mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x5x34,5 – Liga STS TB138/17 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 4 voltas Φ2,00mm d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131868 (Unitário s/ embalagem) 7899260131875 (Caixa c/06 unidades) 7899260133398 (Caixa c/90 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW232E E89134 (Unitário s/ embalagem) E89260 (Caixa c/06 unidades) E89344 (Caixa c/90 unidades)	32A; 2P; 400V~; Ics=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 2,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x5x34,5 – Liga STS TB150/11 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 1,6X2,8mmx2,5 d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131882 (Unitário s/ embalagem) 7899260131899 (Caixa c/06 unidades) 7899260133404 (Caixa c/90 unidades)

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 26.1700**

Emissão/Issue

28 de agosto de 2026

August 28, 2026

Revisão/Review: 01

Validade/Expiration

27 de agosto de 2032

August 27, 2032

Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW240E E89135 (Unitário s/ embalagem) E89261 (Caixa c/06 unidades) E89345 (Caixa c/90 unidades)	40A; 2P; 400V~; lcs=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 2,5mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x6x34,5 – Liga STS TB130/06 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 1,5X5mmx2,5 d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131905 (Unitário s/ embalagem) 7899260131912 (Caixa c/06 unidades) 7899260133411 (Caixa c/90 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW250E E89136 (Unitário s/ embalagem) E89262 (Caixa c/06 unidades) E89346 (Caixa c/90 unidades)	50A; 2P; 400V~; lcs=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 3,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,8x6x34,5 – Liga STS TB130/06 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 5x2mmx1,5 d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131929 (Unitário s/ embalagem) 7899260131936 (Caixa c/06 unidades) 7899260133428 (Caixa c/90 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW263E E89137 (Unitário s/ embalagem) E89263 (Caixa c/06 unidades) E89347 (Caixa c/90 unidades)	63A; 2P; 400V~; lcs=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 4,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,8x6x34,5 – Liga STS TB130/06 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 5x2mmx1,5 d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131943 (Unitário s/ embalagem) 7899260131950 (Caixa c/06 unidades) 7899260133435 (Caixa c/90 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW306E E89139 (Unitário s/ embalagem) E89265 (Caixa c/04 unidades) E89349 (Caixa c/60 unidades)	6A; 3P; 400V~; lcs=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 1,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x5x34,5 – Liga TB208/110 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 11,75 voltas Ø1,00mm d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260131981 (Unitário s/ embalagem) 7899260131998 (Caixa c/04 unidades) 7899260133459 (Caixa c/60 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW310E E89140 (Unitário s/ embalagem) E89266 (Caixa c/04 unidades) E89350 (Caixa c/60 unidades)	10A; 3P; 400V~; lcs=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 1,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x5x34,5 – Liga STS 5J1580 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 10 voltas Ø1,00mm d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260132001 (Unitário s/ embalagem) 7899260132018 (Caixa c/04 unidades) 7899260133466 (Caixa c/60 unidades)

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 26.1700**

Emissão/Issue
28 de agosto de 2026
August 28, 2026

Revisão/Review: 01

Validade/Expiration
27 de agosto de 2032
August 27, 2032

Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW316E E89141 (Unitário s/ embalagem) E89267 (Caixa c/04 unidades) E89351 (Caixa c/60 unidades)	16A; 3P; 400V~; lcs=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 1,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x5x34,5 – Liga STS TB138/42 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 6 voltas Φ1,25mm d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260132025 (Unitário s/ embalagem) 7899260132032 (Caixa c/04 unidades) 7899260133473 (Caixa c/60 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW320E E89142 (Unitário s/ embalagem) E89268 (Caixa c/04 unidades) E89352 (Caixa c/60 unidades)	20A; 3P; 400V~; lcs=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 1,5mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x5x34,5 – Liga STS TB127/25 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 5 voltas Φ1,74mm d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260132049 (Unitário s/ embalagem) 7899260132056 (Caixa c/04 unidades) 7899260133480 (Caixa c/60 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW325E E89143 (Unitário s/ embalagem) E89269 (Caixa c/04 unidades) E89353 (Caixa c/60 unidades)	25A; 3P; 400V~; lcs=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 1,5mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x5x34,5 – Liga STS TB138/17 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 4 voltas Φ2,00mm d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260132063 (Unitário s/ embalagem) 7899260132070 (Caixa c/04 unidades) 7899260133497 (Caixa c/60 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW332E E89144 (Unitário s/ embalagem) E89270 (Caixa c/04 unidades) E89354 (Caixa c/60 unidades)	32A; 3P; 400V~; lcs=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 2,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x5x34,5 – Liga STS TB150/11 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 1,6X2,8mmx2,5 d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260132087 (Unitário s/ embalagem) 7899260132094 (Caixa c/04 unidades) 7899260133503 (Caixa c/60 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW340E E89145 (Unitário s/ embalagem) E89271 (Caixa c/04 unidades) E89355 (Caixa c/60 unidades)	40A; 3P; 400V~; lcs=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 2,5mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,6x6x34,5 – Liga STS TB130/06 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 1,5X5mmx2,5 d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260132100 (Unitário s/ embalagem) 7899260132117 (Caixa c/04 unidades) 7899260133510 (Caixa c/60 unidades)

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 26.1700**

Emissão/Issue

28 de agosto de 2026

August 28, 2026

Revisão/Review: 01

Validade/Expiration

27 de agosto de 2032

August 27, 2032

Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW350E E89146 (Unitário s/ embalagem) E89272 (Caixa c/04 unidades) E89356 (Caixa c/60 unidades)	50A; 3P; 400V~; Ics=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 3,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,8x6x34,5 – Liga STS TB130/06 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 5x2mmx1,5 d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260132124 (Unitário s/ embalagem) 7899260132131 (Caixa c/04 unidades) 7899260133527 (Caixa c/60 unidades)
Eletromar	DZ47-63 Ref. Comercial: JW363E E89147 (Unitário s/ embalagem) E89273 (Caixa c/04 unidades) E89357 (Caixa c/60 unidades)	63A; 3P; 400V~; Ics=Icn = 3 kA Atuação Instantânea: C a) seção das partes condutoras internas que conduzem corrente: 4,0mm ² b) dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente: 0,8x6x34,5 – Liga STS TB130/06 c) número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo: 5x2mmx1,5 d) dimensões dos bornes: 10,7x14,2x8,9 ±0,1mm	7899260132148 (Unitário s/ embalagem) 7899260132155 (Caixa c/04 unidades) 7899260133534 (Caixa c/60 unidades)

Informações de ensaios/Test information:

Laboratório de ensaio/ Testing laboratory	Relatório de ensaio/ Test report	Data de emissão/ Issue date
Technology Center of Hangzhou Customs District	Y260220ER	20 de agosto de 2026 August 20, 2026

Informações de auditoria/Audit information:

Local da auditoria/Audit location	Data de realização/Perform date
Tratamento de reclamações/ Complaint handling	7 de maio de 2026 May 7, 2026
Fabricante/ Manufacturer	22 de abril de 2026 April 22, 2026

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 26.1700**

Emissão/Issue
28 de agosto de 2026
August 28, 2026

Revisão/Review: 01

Validade/Expiration
27 de agosto de 2032
August 27, 2032

Informações adicionais/Additional information:

Max. Voltage	1P-230/400V / 2P,3P-400V
Service short-circuit capacity (Ics)	3 kA
Rated short-circuit capacity (Icn)	3 kA

Modelo Certificado <i>Certified Model</i>	DZ47-63
Tensão Nominal <i>Rated Voltage</i>	1P-230/400V / 2P,3P-400V
Corrente Nominal <i>Rated Current</i>	6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A e 63A
Frequência Nominal <i>Rated Frequency</i>	50/60 Hz
Categoria de Utilização <i>Use Category</i>	N/A
Número de Pólos	1P, 2P, 3P

Observações/Observations:

- A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Ltda previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro./
The validity of this Certificate of Conformity is linked to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-conformities in accordance with the guidelines of UL do Brasil Ltda provided for in the specific Conformity Assessment Regulation. To check the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the Inmetro database of certified products and services must be consulted.
- Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada (s) acima./
This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production site mentioned in this certificate.
- Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Ltda sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado./
Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Ltda must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Ltda that will decide about certificate force.
- Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado./
This license is related to a commercial proposal and to the scope above cited.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 26.1700**

Emissão/Issue
28 de agosto de 2026
August 28, 2026

Revisão/Review: 01

Validade/Expiration
27 de agosto de 2032
August 27, 2032

Histórico de revisões/Revisions history:

Revisão/ Review	Data/ Date	Descrição da revisão/ Revision description
01	4 de setembro de 2026 September 4, 2026	SR.6163698. 1516211: Correção do nome do cliente de "ELECTRIC COMERCIAL LTDA." para "ELETRIC COMERCIAL LTDA." <i>Correction of the customer's name from "ELECTRIC COMERCIAL LTDA." to "ELETRIC COMERCIAL LTDA."</i>
00	28 de agosto de 2026 August 28, 2026	Project 4792148158: Emissão Inicial <i>Initial issue</i>
A última revisão substitui e cancela as anteriores / <i>The last review replaces and cancels the previous ones</i>		